

Алмазний відрізний круг

DT 310 UT EXTRA



Властивості

Форма	Спечений
Ріжуча кромка	Суцільний край Турбо
Агресивність	■■■■□□□
Термін служби	■■■■□□□

Цінність продукту

Універсальне використання - Добре різання, добре співвідношення ціни та продуктивності - Турбо-зубці для країв без розривів - Ідеально для покрівельників - Для різання глини та черепиці

Матеріали

Будівельні матеріали	●
Бетон (універсально)	●
Черепиця	●

Сфери використання

- ▶ Будівництво
- ▶ покрівельники
- ▶ Зведення високих будівель

Діаметр x отвір в мм	V _{max} m/s	Допустиме число обертів	Ріжуча кромка в мм: Варіант ободка / Ширина/Висота	Упаковка шт.	№ артикула
100 x 16 / 22,23	80 м/с	15300 1/ хв.	CR / CR / 2 / 10	1	334087
115 x 22,23	80 м/с	13300 1/ хв.	CR / CR / 2 / 10	1	334088
125 x 22,23	80 м/с	12200 1/ хв.	CR / CR / 2 / 10	1	334089
180 x 22,23	80 м/с	8500 1/ хв.	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090
230 x 22,23	80 м/с	6600 1/ хв.	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

